



material	profile color	reflector color	Pcb details	Dimming options
Extruded aluminium / Plastic	Anodised (AN)	Black (1)	SMD light & dark 7x1	Push
	Black (BL)	White (1)		DALI
	White (WH)			TRIAC 0/1-10V
	RAL (RL)			CASAMBI
				Analog 0/1-10V

CCT down lighting	beam angle down lighting	CRI	lumen output / W	wattage up lighting	CCT up lighting
3000K (3)	Medium 65° (60D)	Ra>90 (Ra>80 on request)	up to 205 Lm/W	6 W/m White (6W)	3000K (3) for up lighting 6W 9W 12W
4000K (4)	Wide 90° (90D)			9 W/m White (9W)	4000K (4) for up lighting 6W 9W 12W
5000K (5)				12 W/m White (12W)	5000K (5) for up lighting 6W 9W 12W
6500K (6)				12 W/m RGBW (12C)	6500K (6) for up lighting 6W 9W 12W
				16 W/m RGB (16C)	RGBCW (C2) for up lighting 12C
					RGBWW (C3) for up lighting 12C
					RGB for up lighting 16C

UD5570 - XX - XX - XXX - XX - XX - XXX - XX - X - X

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Κωδικός Γραμμικού Linear Code	Κατηγορία downlight Category downlight	Ισχύς uplight Wattage uplight	Μήκος Length	CCT downlight	CCT uplight	Γωνία δέσμης Beam angle	Χρώμα προφίλ Profile color	Χρώμα ρεφλέκτορα Reflector color	Αυξομείωση έντασης φωτός Dimming

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Datasheet	1
Product Code generator	2
Lumen output tables	4

DARK LINEAR 55x70 UPDOWN / Code Generator

a. UD5570-

b. Κατηγορία απόδοσης / Output category

Ανατρέξτε στους πίνακες των γραμμικών και διαλέξτε την απόδοση που απαιτεί ο χώρος σας. Η ισχύς προκύπτει από την κατηγορία απόδοσης (**1A / 1B / 2A / 2B**) και από τη θερμοκρασία φωτός (**3000K / 4000K / 5000K / 6500K**) που θα επιλέξετε.
Refer to the linear tables and choose the output that your space requires. Wattage follows from the output category (**1A / 1B / 2A / 2B**) and the Kelvins (**3000K / 4000K / 5000K / 6500K**) you choose.

1A (13,5 W/m) | **1B** (20 W/m)

2A (40,5 W/m) | **2B** (60,5 W/m)

c. Ισχύς uplight / Wattage uplight

6W/m (**6W**) | 9W/m (**9W**) | 12W/m (**12W**) White

12W/m (**12C**) RGBW

16W/m (**16C**) RGB

d. Μήκος / length Διατίθεται και σε μήκη έως 600cm. / Available in lengths up to 600cm.

length	code
60cm	-60-
90cm	-90-
120cm	-120-

length	code
150cm	-150-
180cm	-180-
210cm	-210-

length	code
240cm	-240-
270cm	-270-
300cm	-300-

length	code
330cm	-330-
360cm	-360-
390cm	-390-

length	code
420cm	-420-
450cm	-450-
480cm	-480-

e. CCT downlight

3000K warm white (**-3-**)

4000K neutral white (**-4-**)

5000K cold white (**-5-**)

6500K ultra cold white (**-6-**)

f. CCT uplight

3000K warm white (**-3-**)
for up lighting 6W 9W 12W

4000K neutral white (**-4-**)
for up lighting 6W 9W 12W

5000K cold white (**-5-**)
for up lighting 6W 9W 12W

6500K ultra cold white (**-6-**)
for up lighting 6W 9W 12W

RGBCW (-C2-)
for up lighting 12C

RGBWW (-C3-)
for up lighting 12C

RGB
for up lighting 16C

Παράδειγμα κωδικού / Code example

DARK LINEAR 55x70 UPDOWN 1A + 6W/m Uplight 90cm 3000K Downlight 3000K Uplight 60° Black with Black reflector Dimmable
SKU: UD5570-1A-6W-90-3-3-60D-BL-1-D

DARK LINEAR 55x70 UPDOWN / Code Generator

g. Γωνία δέσμης / beam angle



h. Χρώμα προφίλ / Profile color



i. Χρώμα Ρεφλέκτορα / Reflector color



j. Αυξομείωση έντασης φωτός \ Dimming option



UD5570 - XX - XX - XXX - XX - XX - XXX - XX - X - X

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Κωδικός Γραμμικού Linear Code	Κατηγορία downlight Category downlight	Ισχύς uplight Wattage uplight	Μήκος Length	CCT downlight	CCT uplight	Γωνία δέσμης Beam angle	Χρώμα προφίλ Profile color	Χρώμα ρεφλέκτορα Reflector color	Αυξομείωση έντασης φωτός Dimming

Παράδειγμα κωδικού / Code example

DARK LINEAR 55x70 UPDOWN 1A + 6W/m Uplight 90cm 3000K Downlight 3000K Uplight 60° Black with Black reflector Dimmable
SKU: UD5570-1A-6W-90-3-3-60D-BL-1-D

DARK LINEAR 55x70 UPDOWN / Lumen output tables for downlight

CATEGORY 1A 350mA (1A)	code	length	watt	lumens 3000K	lumens 4000K
	UD5570-1A-__-60	60cm	13,4	2100	2190
	UD5570-1A-__-90	90cm	20,1	3150	3285
	UD5570-1A-__-120	120cm	26,8	4200	4380
	UD5570-1A-__-150	150cm	33,5	5250	5475
	UD5570-1A-__-180	180cm	40,2	6300	6570
	UD5570-1A-__-210	210cm	46,9	7350	7665
	UD5570-1A-__-240	240cm	53,6	8400	8760
	UD5570-1A-__-270	270cm	60,3	9450	9855
	UD5570-1A-__-300	300cm	67	10500	10950
	UD5570-1A-__-330	330cm	73,7	11550	12045
	UD5570-1A-__-360	360cm	80,4	12600	13140
	UD5570-1A-__-390	390cm	87,1	13650	14235
	UD5570-1A-__-420	420cm	93,8	14700	15330
	UD5570-1A-__-450	450cm	100,5	15750	16425
UD5570-1A-__-480	480cm	107,2	16800	17520	

UD5570-1B-__-60	60cm	19,8	2960	3100
UD5570-1B-__-90	90cm	29,7	4440	4650
UD5570-1B-__-120	120cm	39,6	5920	6200
UD5570-1B-__-150	150cm	49,5	7400	7750
UD5570-1B-__-180	180cm	59,4	8880	9300
UD5570-1B-__-210	210cm	69,3	10360	10850
UD5570-1B-__-240	240cm	79,2	11840	12400
UD5570-1B-__-270	270cm	89,1	13320	13950
UD5570-1B-__-300	300cm	99	14800	15500
UD5570-1B-__-330	330cm	108,9	16280	17050
UD5570-1B-__-360	360cm	118,8	17760	18600
UD5570-1B-__-390	390cm	128,7	19240	20150
UD5570-1B-__-420	420cm	138,6	20720	21700
UD5570-1B-__-450	450cm	148,5	22200	23250
UD5570-1B-__-480	480cm	158,4	23680	24800

UD5570 - XX - XX - XXX - XX - XX - XXX - XX - X - X

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Κωδικός Γραμμικού Linear Code	Κατηγορία downlight Category downlight	Ισχύς uplight Wattage uplight	Μήκος Length	CCT downlight	CCT uplight	Γωνία δέσμης Beam angle	Χρώμα προφίλ Profile color	Χρώμα ρεφλέκτορα Reflector color	Αυξομείωση έντασης φωτός Dimming

Παράδειγμα κωδικού / Code example

DARK LINEAR 55x70 UPDOWN 1A + 6W/m Uplight 90cm 3000K Downlight 3000K Uplight 60° Black with Black reflector Dimmable
SKU: UD5570-1A-6W-90-3-3-60D-BL-1-D